

B16 male 6-pole, screw t., 400 V, 42 A

B16

Kolík


6-pin

Šroubové svorky

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879638777

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	400 V
Provozní napětí DC	400 V
Provozní proud	42 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG min.	20
Číslo AWG max.	9

Instalace Připojení	
Délka odizolování	12 mm
Průměr izolace žíly min.	6,4 mm
Připojení	Šroubové svorky SK
Utahovací moment upínacího šroubu	0,8 Nm
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	6 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla min.	500 N
Tažná síla max.	250 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PA66 GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	B16
Výška	33,4 mm
Šířka	34 mm
Hloubka	84 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21