

B24 Surface mounted h., IP68

Screw locking, side entry M40

B24

Soklový kryt


Šroubové zajištění

IP68

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879647458

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	boční
----------------	-------

Instalace | Připojení

Montážní set	M40
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Soklový kryt
--------------	--------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál těsnění	Silikon
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	Nerezová ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
Montáž	Šroubové zajištění
Výška	111 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	216 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21