


B16 frame (female) for 4 modules


B16
Rámeček
Samice
pro 4 moduly
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261209
ECLASS-7.0	27440206
ECLASS-8.0	27440206
ECLASS-9.0	27440206
ECLASS-10.1	27440206
ECLASS-11.1	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ETIM-5.0	EC002312
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641784

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	1 mm²
Připojovací průřez max.	6 mm²
Číslo AWG min.	18
Číslo AWG max.	10

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
Zasouvací cykly pojistky min.	20
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Technické údaje | Mechanické údaje

Přidrzná síla (zasouvacích) modulů min.	300 N
---	-------

Přidrzná síla, moduly, (k sobě) min.	600 N
Přidrzná síla, PE kontakt	250 N
Typ rámu	female
Tažná síla max.	60 N

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava kontaktu	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál jistící prvek	PC GF

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	4
Velikost	B16
Výška	36,5 mm
Šířka	34,4 mm
Hloubka	84,7 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10