

Nosic kontaktu M, 4pin

Nosič kontaktu
Kolík
4-pin
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261205
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440223
ECLASS-10.1	27440223
ECLASS-11.1	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879649445
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud	10 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13
Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	9,5 mm
Připojení	Lisovací kontakt

Gender	male
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	4
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	20,3 mm
Šířka	16,7 mm
Hloubka	46 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/10