

Koaxialní vložka F 750Ohm

Coax vložka

Samice

1-pin

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879649490

Technické údaje | Elektrické údaje

Vložný útlum max.	1 dB
-------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud	16 A

Průmyslová komunikace | HMI

Tlumení zpětného toku min.	20 dB
----------------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13

Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	9,5 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	1
Ochrana přístroje Elektrický	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	20,3 mm
Šířka	16,7 mm
Hloubka	45,6 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10