

Krimpovací kontakt F - D-SUB0,08-0,12mm²GigaBit crimp contact - F, 0,08-0,12 mm²

Otočený lisovací kontakt

Samice

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
Balící množství	100
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879672870

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,08 mm ²
Připojovací průřez max.	0,12 mm ²
Číslo AWG min.	28
Číslo AWG max.	26

Instalace | Připojení

Délka odizolování	4,2 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	200

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál kontakt	Slitina mědi

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	1,7 mm
Šířka	1,7 mm
Hloubka	13,6 mm