

""7/8"" Mini F primy / volný konec - 3pin""

PUR, černý, UL/CSA, délka 1,5m

Samice přímá

7/8" (3-pin)

Napájecí kabel

USA

bez kabelového pláště




Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek



Délky kabelů

1,5 m

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Utahovací moment                     | 1,5 Nm                |
| Montáž                               | připojeno, šroubované |
| Family construction form             | 7/8"                  |
| Závít                                | 7/8"                  |
| Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 17,8 mm               |
| Počet pinů                           | 3                     |
| Velikost klíče                       | SW24                  |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279218      |
| ECLASS-7.0              | 27279218      |
| ECLASS-8.0              | 27279218      |
| ECLASS-9.0              | 27060311      |
| ECLASS-10.1             | 27060311      |
| ECLASS-11.1             | 27060311      |
| ECLASS-12.0             | 27060327      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879635042 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC max.        | 600 V |
| Provozní napětí DC max.        | 600 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 12 A  |

**Diagnostika**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Stavová indikační LED | ne |
|-----------------------|----|

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)         | IP68                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka    | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                 | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV                |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava aretace | Nickeled                |
| Materiál plášť           | PUR                     |
| Materiál zámku           | Zinkový tlakový odlitek |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimatický**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Installation | Cable**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Identifikace kabelu                     | UMB                  |
| Barva kabelu                            | černá                |
| wire arrangement                        | , modrá, zelenožlutá |
| Materiál plášť                          | PUR                  |
| Outer-diameter (jacket)                 | 7,4 mm               |
| Tolerance outer diameter (sheath)       | ± 5 %                |
| Material wire insulation                | TPM                  |
| Amount wires                            | 3                    |
| Conductor crosssection (wire)           | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C               |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404        |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 7,5 x Outer diameter                                |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                 |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 5 Mio.                                              |