

## Pasivní rozboc. Exact12

kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, délka 15,0m

pro 8-portové rozbočovače, 5-pin

15.0 m



Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

## Odkaz na produkt

### Ilustrace



Ilustrační obrázek



### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |
| ECLASS-9.0 | 27440108 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27440108      |
| ECLASS-11.1             | 27440108      |
| ECLASS-12.0             | 27440108      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879053785 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Výsledný proud max. | 8 A |
|---------------------|-----|

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiál plášť | Plast |
|----------------|-------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -20 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 70 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Installation | Cable**

|                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                              | 398                                                                                                                                                                              |
| Typ kabelu                                       | 2                                                                                                                                                                                |
| Barva kabelu                                     | šedý                                                                                                                                                                             |
| Type of Certificate                              | cURus                                                                                                                                                                            |
| Style STOOW plášť                                | Hybridní, Signalizace, Power                                                                                                                                                     |
| Amount stranding                                 | 1                                                                                                                                                                                |
| Stranding                                        | 7 wires o Výplň jádra twisted                                                                                                                                                    |
| Amount stranding (type 2)                        | 1                                                                                                                                                                                |
| Stranding (type 2)                               | 12 wires o Splétaný svazek twisted                                                                                                                                               |
| wire arrangement                                 | bílá, šedorůžová, hnědozelená, žlutá, zelenobílý, zelená, červenomodré, (fialový, hnědošedá, černá, šedobílá, červená, hnědo-žlutá, rosa, žlutobílý, šedý, modrá, , zelenožlutá) |
| Cable weighth                                    | 165 g/m                                                                                                                                                                          |
| Materiál plášť                                   | PUR                                                                                                                                                                              |
| Tvrдость Shore plášť                             | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                   |
| Absence přídatných látek (plášť)                 | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu                                                                           |
| Outer-diameter (jacket)                          | 10 mm                                                                                                                                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                                                                                                            |
| Materiál vnitřního pláště                        | PVC                                                                                                                                                                              |
| Barva (vnitřní plášť)                            | šedý                                                                                                                                                                             |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                                                                                                              |
| Amount wires                                     | 16                                                                                                                                                                               |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                                                                                                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                                                                                                            |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                                                                                                                                   |
| Material properties wire insulation              | dobře strojově zpracovatelné                                                                                                                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation              | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu                                                                           |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                                                                                                               |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                                                                                                                          |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                                                                                                         |
| Material conductor wire                          | Měděná licna, holá                                                                                                                                                               |
| Conductor type (wire)                            | Licna třídy 5                                                                                                                                                                    |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                                                                                                                              |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                                                                                                                           |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                                                                                                             |

|                                                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shore hardness wire insulation (Power)                  | 43±5 Shore D                                                                                           |
| Material properties wire insulation (Power)             | dobře strojově zpracovatelné                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)             | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Amount strands wire (Power)                             | 42                                                                                                     |
| Diameter of single wires (Power)                        | 0,15 mm                                                                                                |
| Wire conductor cross section (Power)                    | 0,75 mm²                                                                                               |
| Material conductor wire (Power)                         | Měděná licna, holá                                                                                     |
| Conductor type wire (Power)                             | Licna třídy 6                                                                                          |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)                       | 3                                                                                                      |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                          | 5 m @ 25 °C                                                                                            |
| Proudová zatížitelnost (norma)                          | podle DIN VDE 0298-4                                                                                   |
| Proudová zatížitelnost min. žíla                        | 4 A                                                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Power)              | 26 Ω/km @20 °C                                                                                         |
| Loop resistance                                         | 7,8 A                                                                                                  |
| Max. rated voltage power (conductor - ground)           | 300 V                                                                                                  |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor)        | 300 V                                                                                                  |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)                 | -30 °C                                                                                                 |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)                 | 80 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)             | -5 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)             | 70 °C                                                                                                  |
| Odolnost proti šíření plamene                           | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                                                    |
| chemical resistance                                     | dobrá, závislá na použití                                                                              |
| Odolnost proti benzínu                                  | dobrá, závislá na použití                                                                              |
| Oil resistance                                          | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404                                                           |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)                    | 2 Mio. @ 25 °C                                                                                         |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)                           | 5 x Outer diameter                                                                                     |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                             | 10 x Outer diameter                                                                                    |

**Druh připojení 2**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| Počet pinů               | 19             |
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá          |
| Kódování                 | A              |
| Počet pinů               | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |