

Mico67 CL2 USA without internal fuse

Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class. Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection. These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4065909074602
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Ochrana přístroje Mechanicky	
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	34,8 mm

Šířka	30 mm
Hloubka	151 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	45 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádné orosování
Výrobkový standard	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Connection types	
Druh připojení 1	Power In
Druh připojení 3	X1-X4