

**Modlink Vario - základní část kruhová**

4násobná, samice, hliník

Statické pouzdro (kruhová)  
4-port  
Hliník  
Šroubové zajištění  
dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)  
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt**

**Ilustrace**



Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27260702      |
| ECLASS-6.1              | 27260708      |
| ECLASS-7.0              | 27440312      |
| ECLASS-8.0              | 27440312      |
| ECLASS-9.0              | 27440312      |
| ECLASS-10.1             | 27440312      |
| ECLASS-11.1             | 27440312      |
| ECLASS-12.0             | 27440312      |
| ETIM-5.0                | EC002641      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879572965 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65, IP67, IP68      |
| Druh krytí (ISO 20653:2013)    | IP66K, IP69K          |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Provozní tlak min. | -0,8 bar |
| Provozní tlak max. | 16 bar   |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Povrchová úprava pouzdra | prášková barva    |
| Materiál plášť           | Hliníkový odlitek |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

Montáž Šroubové připojení

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 120 °C |