

Modlink Vario - základní část kruhová

10nasobná, samice, hliník

Statické pouzdro (kruhová)  
Hliník  
10-port

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ECLASS-6.0                           | 27260702              |
| ECLASS-6.1                           | 27260708              |
| ECLASS-7.0                           | 27440312              |
| ECLASS-8.0                           | 27440312              |
| ECLASS-9.0                           | 27440312              |
| ECLASS-10.1                          | 27440312              |
| ECLASS-11.1                          | 27440312              |
| ECLASS-12.0                          | 27440312              |
| ETIM-5.0                             | EC002641              |
| Balící množství                      | 1                     |
| Číslo celního sazebníku              | 85389099              |
| GTIN                                 | 4048879573054         |
| Ochrana přístroje   Elektricky       |                       |
| Druh krytí (EN IEC 60529)            | IP65, IP67, IP68      |
| Druh krytí (ISO 20653:2013)          | IP66K, IP69K          |
| Druh krytí, doplňková podmínka       | připojeno, šroubované |
| Technické údaje   Mechanické údaje   |                       |
| Provozní tlak min.                   | -0,8 bar              |
| Provozní tlak max.                   | 16 bar                |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje |                       |
| Povrchová úprava pouzdra             | prášková barva        |
| Materiál plášť                       | Hliníkový odlitek     |
| Mechanické údaje   Montážní údaje    |                       |
| Montáž                               | Šroubové připojení    |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky    |                       |

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 120 °C