

Modlink Vario - základní část kruhová

10nasobná, samec, hliník

Pohyblivé pouzdro (kruhová)
Hliník
10-port

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879573061
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Technické údaje Mechanické údaje	
Provozní tlak min.	-0,8 bar
Provozní tlak max.	16 bar
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Šroubové připojení
Vlastnosti prostředí Klimaticky	

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 120 °C