

Modlink Vario - základní část kruhová

8nasobná, samec, ocel V4A

Pohyblivé pouzdro
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
8-port

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879573153

Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	Nerezová ocel 1.4404 (V4A)

Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Šroubové připojení

Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	120 °C