

Modlink Vario - základní část obdelnikova

8násobná, samice, hliník+ocel V2A, včetně spojovacího clenu

Statické pouzdro (čtvercové)

8-port

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879621823

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál pláště	Hliníkový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Zacvakávací uzavření
----------------	----------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	120 °C