

Modlink Vario - vložka 6/4 bez uzaveru

samice, mosaz

Vložka - statické pouzdro
Mosaz, poniklováno
bez odpojení
AD6

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	74198090
GTIN	4048879572224

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Technické údaje | Mechanické údaje

Bariéra	bez odpojení
Provozní tlak min.	-0,8 bar
Provozní tlak max.	16 bar

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál těsnění	FPM
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Vnější průměr hadice	6 mm
----------------------	------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	120 °C