


**Modlink Vario - vložka 6/4 bez uzaveru**

samec, mosaz

Použití - mobilní pouzdro  
Mosaz, poniklováno  
bez odpojení  
AD6

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27260702      |
| ECLASS-6.1              | 27260708      |
| ECLASS-7.0              | 27440312      |
| ECLASS-8.0              | 27440312      |
| ECLASS-9.0              | 27440312      |
| ECLASS-10.1             | 27440312      |
| ECLASS-11.1             | 27440312      |
| ECLASS-12.0             | 27440312      |
| ETIM-5.0                | EC002641      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 74198090      |
| GTIN                    | 4048879572231 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65, IP67, IP68      |
| Druh krytí (ISO 20653:2013)    | IP66K, IP69K          |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bariéra            | bez odpojení |
| Provozní tlak min. | -0,8 bar     |
| Provozní tlak max. | 16 bar       |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
| Materiál těsnění         | FPM           |
| Materiál plášť           | Mosaz         |

#### Mechanické údaje | Montážní údaje

Vnější průměr hadice 6 mm

#### Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 120 °C