

Modlink Vario - vložka 8/6 bez uzaveru

samice, ocel V4A

Modlink Vario
Vložka - statické pouzdro
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
bez odpojení
AD8

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	73269098
GTIN	4048879572392

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Technické údaje | Mechanické údaje

Bariéra	bez odpojení
Provozní tlak min.	-0,8 bar
Provozní tlak max.	16 bar

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál těsnění	FPM
Materiál plášť	Nerezová ocel 1.4404 (V4A)

Mechanické údaje | Montážní údaje

Vnější průměr hadice	8 mm
----------------------	------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	120 °C
-----------------------	--------