

Modlink Vario - vložka 8/6 bez uzaveru

samice, mosaz odolna odzinkovani

Modlink Vario

Vložka - statické pouzdro

Mosaz, odolný proti odzinkování

bez odpojení

AD8

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	74198090
GTIN	4048879572552

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Technické údaje | Mechanické údaje

Bariéra	bez odpojení
Provozní tlak min.	-0,8 bar
Provozní tlak max.	16 bar

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál těsnění	FPM
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 03.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Vnější průměr hadice	8 mm
----------------------	------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	120 °C
-----------------------	--------